

OS.6220.3.2024
OS.KW.408.2024**DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), § 2 ust. 1 pkt 44 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 71, 72, 75, 77, 80, 82, 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w oparciu o przedstawioną dokumentację, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 marca 2024 r. złożonego przez Pana Kazimierza Jakubiec Prezesa Zarządu EKO-WTÓR JAKBIEC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. E. Kwiatkowskiego 44, 43 – 365 Wilkowice

orzekam

dla przedsięwzięcia „Posadowienie prasnożyc, boksów na złom i kontenera na odpady niebezpieczne”, przewidzianego do realizacji na terenie zakładu przetwarzania odpadów EKO-WTÓR Jakubiec Sp. z o.o., przy ul. E. Kwiatkowskiego 44 w Wilkowicach, na działkach nr 3996/2, 4001, 4002, 5538, obr. 007 Wilkowice:

- I. Określić następujące warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1. Prasnożycze, boksy na złom i kontener na odpady niebezpieczne usytuować po północnej stronie istniejącej hali, jak najdalej od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów przeznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.
 2. Zastosować pas zieleni izolacyjnej wysokiej na granicy zakładu od strony zachodniej.
 3. Emisje hałasu z terenu inwestycji ograniczyć do 50 dB w porze dziennej dla najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.
 4. Teren inwestycji należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
 5. Eksploatację prasnożyc prowadzić w sposób zapewniający nieprzekraczanie ustalonych mocy przerobowych wynoszących 39 780 Mg/rok.
 6. Magazynować tylko taką ilość odpadów niebezpiecznych, która nie będzie klasyfikowała zakładu jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
 7. W miejscach magazynowania odpadów niebezpiecznych zapewnić zapas sorbentów na wypadek wycieków.
 8. Transport odpadów do i z zakładu prowadzić tylko w porze dziennej, tj. od 6:00 do 22:00.
 9. Przedmiotową inwestycję eksploatować w sposób niestanowiący zagrożenia dla wód powierzchniowych oraz podziemnych.
 10. Cały teren inwestycji, w tym nawierzchnie parkingów, dróg i placów manewrowych, utrzymywać jako szczelne, bez uszkodzeń, uniemożliwiając przenikanie substancji szkodliwych do gruntu oraz wód podziemnych.

Otrzymałem 15.07.2024
Kazimierz Jakubiec

11. Na etapie eksploatacji inwestycji nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych).
 12. W sytuacjach awaryjnych należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
 13. Zanieczyszczony grunt substancjami ropopochodnymi w wyniku zaistniałego zdarzenia nagłego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (np. wyciek substancji, smarów i paliw ze środków transportowych i maszyn) na skutek awarii, należy wybrać i przekazać po uprzedniej neutralizacji uprawnionym podmiotom.
 14. Wodę na potrzeby zakładu pobierać z gminnej sieci wodociągowej operatora zewnętrznego na podstawie stosownych umów.
 15. Prasonożyce, boksy na złom i kontener posadowić na terenie utwardzonym, szczelnym i wyposażonym w wewnętrzną kanalizację, odprowadzającą poprzez wpusty, ścieki przemysłowe do sieci kanalizacji sanitarnej, po ich wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku.
 16. Prasonożyce wyposażyć w wannę wychwytową, ścieki z wanny poprzez wpusty kierować do podczyszczenia w osadniku i separatorze, a następnie do kanalizacji sanitarnej.
 17. Kontener na odpady niebezpieczne wyposażyć w wannę wychwytową. Ocieki z wanny odciekowej kontenera na odpady niebezpieczne oraz z boksów odprowadzać do podczyszczenia w osadniku i separatorze, a następnie do kanalizacji sanitarnej.
 18. Ścieki przemysłowe z hali produkcyjnej odprowadzać do szczelnego zbiornika.
 19. Ścieki przemysłowe z terenów, na których magazynowane i przetwarzane są odpady odprowadzać po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku do kanalizacji sanitarnej.
 20. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (z dróg, parkingów i placów manewrowych) podczyszczać w układzie podczyszczania, składającym się z separatora koalescencyjnego z osadnikiem i zewnętrznego kanału odciążającego, po czym kierować do sieci kanalizacji deszczowej.
 21. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych kierować zakładową kanalizacją do sieci kanalizacji deszczowej.
 22. Czystość posadzek w planowanym kontenerze na odpady niebezpieczne utrzymywać metodą „na sucho”.
 23. Po realizacji inwestycji uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia.
- II. Nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
- III. Planowane przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do inwestycji stwarzających zagrożenie poważnych awarii.
- IV. Rozpatrywana inwestycja nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz nie wymaga ustanowienia obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na posadowieniu prasonożyc, boksów na złom i kontenera na odpady

niebezpieczne na terenie zakładu przetwarzania odpadów EKO-WTÓR JAKUBIEC Sp. z o.o. w Wilkowicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 44, wystąpił w dniu 18 marca 2024 Pan Kazimierz Jakubiec Prezes Zarządu firmy EKO-WTÓR JAKUBIEC Sp. z o.o. Zakład znajduje się w Wilkowicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 44 na działkach nr: 3936/6, 3936/11, 3976/7, 3976/9, 3996/2, 4001, 4002, 4010/11 i 5538.

Po zapoznaniu z wnioskiem oraz załącznikami graficznymi tut. organ pismem z dnia 20 marca 2024 r. wezwał inwestora do wskazania prawidłowej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia oraz działek usytuowanych w odległości 100 m od terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie. Pismem z dnia 26 marca 2024 r. inwestor uzupełnił braki, wskazane w wezwaniu.

Na podstawie przedstawionych uzupełnień, wniosku, załączonego raportu oraz mapy z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu, wyznaczono krąg stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10 zastosowano art. 49 Kpa, obwieszczeniem znak: OS.KW.156.2024 z dnia 26 marca 2024 r. strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania oraz o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilkowice oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 26 marca 2024 r.

Prasonożycę będą urządzeniem stacjonarnym samojezdnym, stanowiącym samodzielny układ technologiczny przeznaczony do kompaktacji odpadów metali, a następnie zautomatyzowanego cięcia zagęszczonej struktury odpadu do wielkości wsadowej. Zastosowanie prasonożyc pozwoli na zmniejszenie objętości odpadów. Zaplanowano urządzenie o sile cięcia na poziomie minimum 700 Mg oraz wydajności około 15 Mg na godzinę. Maksymalna roczna wydajność prasonożyc wyniesie 39780 Mg/rok. Do prasonożyc będą podawane następujące rodzaje odpadów: 02 01 10 odpady metalowe, 15 01 04 opakowania z metali, 16 01 17 metale żelazne, 16 01 18 metale nieżelazne, 17 04 02 aluminium, 17 04 05 żelazo i stal, 17 04 07 mieszaniny metali, 19 10 01 odpady żelaza i stali, 19 10 02 odpady metali nieżelaznych, 19 12 02 metale żelazne, 19 12 03 metale nieżelazne, 20 01 40 metale. Po procesie przetwarzania na prasonożycach powstaną odpady o kodach: 19 12 02 metale żelazne, 19 12 03 metale nieżelazne.

W ocenie tut. organu, planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.). kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 44 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47. Kwalifikując przedsięwzięcie, organ kierował się przewodnikiem umieszczonym na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, autorstwa Pana Tomasz Wilżak „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów”. Zgodnie z wytycznymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 zalicza się strzępiarki złomu ale również „inne urządzenia / instalacje do rozdrabniania (strzępienia) złomu, czyli odpadów oznaczonych wg rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów kodem 17 04 (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali)”. Zgodnie z raportem prasonożycę, stanowią urządzenia do zagęszczenia, a następnie cięcia zagęszczonej struktury odpadu (w tym kodach 17 04), zatem jest to urządzenie posiadające cechy umożliwiające kwalifikację przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Obecnie na terenie zakładu EKO-WTÓR Jakubiec sp. z o.o., przy ul. Kwiatkowskiego 44 w Wilkowicach, prowadzona jest działalność polegająca na zbieraniu, wytwarzaniu i przetwarzaniu odpadów. Inwestor planuje posadowienie na terenie zakładu prasonożyc o maksymalnej wydajności 15 Mg/h, czyli osiągających próg (10 Mg na dobę) ustalony dla instalacji przetwarzania odpadów, wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 47.

W związku z powyższym w ocenie tut. organu planowane posadowienie prasonożyc kwalifikuje się, również jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 ww. rozporządzenia. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 59 a ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice w centralnej części gminy przyjęty uchwałą nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2012 r. Zgodnie z planem, przedsięwzięcie, polegające na posadowieniu prasonożyc, boksów na złom i kontenera na odpady niebezpieczne na terenie zakładu przetwarzania odpadów EKO-WTÓR JAKUBIEC Sp. z o.o. w Wilkowicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 44, zlokalizowane będzie na terenie oznaczonym symbolem PU9 – tereny przemysłowo – usługowe. Zgodnie z ustaleniami mpzp, dla wyznaczonych terenów o symbolu PU, nie obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane bezpośrednio z mocy prawa. Po stwierdzeniu, że planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tut. organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem znak OS.KW.158.2024 z dnia 27 marca 2024 r. tut. organ zawiadomił społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w dniu 02 kwietnia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilkowice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilkowice. W 30-dniowym terminie nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi w przedmiotowej sprawie.

W dniu 27 marca 2024 r., działając w oparciu o art. 77 ust. 2 pkt. 2 ustawy ooś, Wójt Gminy Wilkowice wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Również w dniu 27 marca 2024 r. działając w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 78 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Wilkowice wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie realizacji przedsięwzięcia.

Pismami z dnia 04 kwietnia 2024 r. oraz 09 kwietnia 2024 r. znak WOOŚ.4221.47.2024 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał do uzupełnień raportu i złożenia wyjaśnień.

Na powyższe wezwanie, tut. organ udzielił odpowiedzi oraz przekazał dnia 05 kwietnia 2024 r. i 06 maja 2024 r. wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia.

Pismem z dnia 23.04.2024 r., znak ONS-ZNS.9084.3.14.2024, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Tut. organ przekazał dnia 08 maja 2024 r. wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia, opracowane przez Inwestora.

Pismem z dnia 02 maja 2024 r., znak C.RZŚ.4900.33.2024.KWK.1 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Tut. organ przekazał dnia 07 czerwca 2024 r. wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia, opracowane przez Inwestora.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2024 r. znak WOOS.4221.47.2024.AM, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia – na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Ocieki z wanny odciekowej kontenera na odpady niebezpieczne oraz z boksów odprowadzać poprzez wpusty do osadnika i do kanalizacji sanitarnej.

2. Prasonożyce wyposażać w wannę wychwytową, z której ścieki będą poprzez wpusty odprowadzane do osadnika i do kanalizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

W sentencji decyzji rozszerzono powyższe warunki o podczyszczanie ścieków również w separatorze substancji ropopochodnych. Powyższe wynika, z pisma inwestora z dnia 18 kwietnia 2024 r., gdzie wyjaśniono, że kontener na odpady niebezpieczne usytuowany zostanie w sektorze K. Sektor K podłączony jest do kanalizacji sanitarnej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych. Natomiast prasonożyce zostaną posadowione w sektorze, gdzie konieczne jest wykonanie kanalizacji. Z uwagi na stosowanie olejów i smarów w prasonożycach w ocenie tut. organu zasadne jest podczyszczenie ścieków z prasonożyc również w separatorze substancji ropopochodnych.

Dodatkowo w sentencji decyzji określono warunek wyposażenia kontenera na odpady niebezpieczne w wannę wychwytową. W związku z powyższym wyjaśnienia przedłożone przez inwestora, jako odpowiedź na pismo z dnia 02 maja 2024 r., znak C.RZŚ.4900.33.2024.KWK.1, gdzie podano, że kontener na odpady niebezpieczne nie będzie wyposażony w wannę wychwytową, a będzie posadowiony na płycie separatora, obok kontenera stanowiska odsączania oleju, posiadającego podwójne dno, stanowiące jednocześnie wannę wychwytową, uznano za niewpływające na warunki realizacji określone w postanowieniu z dnia 10 maja 2024 r., znak WOOS.4221.47.2024.AM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Pismem znak ONS – ZNS.9084.3.14.2024 z dnia 05 czerwca 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował, w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, realizację przedsięwzięcia i określił warunki na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Nawierzchnie parkingów, dróg i placów manewrowych w rejonie inwestycji wykonać jako szczelne,
2. Wody opadowe i roztopowe tzw. „zanieczyszczone” (zwłaszcza z sektora K) przed odprowadzeniem do kanalizacji należy poddawać podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych,
3. Zastosować pas zieleni izolacyjnej wysokiej lub w razie konieczności ekrany akustyczne wzdłuż granicy inwestycji,
4. Emisje hałasu z terenu inwestycji ograniczyć do 50 dB w porze dziennej dla terenów, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa,
5. Zaopatrzyć zakład w wodę z sieci wodociągowej miejskiej na dotychczasowych zasadach,
6. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do kanalizacji gminnej na dotychczasowych zasadach,
7. Ścieki pochodzące z boksów na złom, kontenera na odpady niebezpieczne i prasonożyc kierować do osadnika, a następnie do kanalizacji sanitarnej,
8. Eksploatację instalacji prowadzić w sposób zapewniający nieprzekraczanie określonych mocy przerobowych, tj. 39 780 Mg/rok.
9. Prasonożyce, boksy na złom i kontener na odpady niebezpieczne usytuować po północnej stronie istniejącej hali, jak najdalej od najbliższej zabudowy mieszkaniowej i posadowić je na terenie utwardzonym, zabezpieczając środowisko wodno – gruntowe przed skażeniem,
10. Magazynować tylko taką ilość odpadów niebezpiecznych, która nie będzie klasyfikowała zakładu jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w myśl przepisów odrębnych,
11. Pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych wykonać z materiałów odpornych ma działanie składników odpadów i wyposażać w szczelne zamknięcia,

12. Pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych umieścić w wydzielonych, oznaczonych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych (w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi) oraz zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych,
13. Teren inwestycji należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich
14. Transport odpadów „do” i „z” zakładu prowadzić tylko w porze dziennej,
15. W miejscach magazynowania odpadów niebezpiecznych zapewnić zapas sorbentów na wypadek wycieków,
16. Odpady należy magazynować/gromadzić w sposób selektywny, zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem i przekazywać firmom posiadającym zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W sentencji decyzji nie uwzględniono warunków określonych w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określających sposób właściwego gospodarowania odpadami (11, 12, 16) oraz sposób właściwego gospodarowania ściekami socjalno-bytowymi, gdyż określają to m.in. ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54)., Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Pozostałe warunki uwzględniono w całości lub częściowo zmodyfikowano.

Postanowieniem znak C.RZŚ.4900.33.2024.KWK.2 z dnia 02 lipca 2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Na etapie eksploatacji inwestycji nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych),
2. W sytuacjach awaryjnych należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów),
3. Zanieczyszczony grunt substancjami ropopochodnymi w wyniku zaistniałego zdarzenia nagłego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (np. wyciek substancji, smarów i paliw ze środków transportowych i maszyn) na skutek awarii, należy wybrać i przekazać po uprzedniej neutralizacji uprawnionym podmiotom,
4. Cały teren inwestycji powinien być szczelny, odporny na uszkodzenia, uniemożliwiający przenikanie substancji szkodliwych do gruntu oraz wód podziemnych,
5. Planowane do posadowienia prasonożyce, boksy na złom oraz kontener na odpady niebezpieczne posadowić na szczelnym podłożu, wyposażonym w wewnętrzną kanalizację przemysłową,
6. Czystość posadzek w planowanym obiekcie utrzymywać metodą „na sucho”,
7. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty,
8. Wodę na potrzeby zakładu pobierać z gminnej sieci wodociągowej operatora zewnętrznego na podstawie stosownych umów,
9. Ścieki socjalno – bytowe powstające na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji kierować zakładową kanalizacją sanitarną do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
10. Ścieki przemysłowe z hali produkcyjnej nadal odprowadzać do szczelnego, regularnie opróżnianego, zbiornika o konstrukcji żelbetowej, a ścieki wywozić taborem asenizacyjnym do

- utilizacji. Prowadzić nadal okresowe przeglądy stanu technicznego ww. zbiornika a w przypadku wykrycia jego nieuszczelności zbiornik wyłączyć z użytkowania i wykonać stosowne naprawy.
11. Ścieki przemysłowe z terenów, na których magazynowane i przetwarzane są odpady odprowadzać do gminnej kanalizacji operatora zewnętrznego na podstawie stosownej umowy,
 12. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych kierować zakładową kanalizacją do gminnej kanalizacji deszczowej
 13. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (z dróg, parkingów i placów manewrowych) podczyszczać w układzie podczyszczania, składającym się z separatora koalescencyjnego z osadnikiem i zewnętrznego kanału odciążającego, po czym kierować do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
 14. Do kanalizacji deszczowej nie odprowadzać powstałych ścieków przemysłowych z miejsc przetwarzania oraz magazynowania odpadów,
 15. Urządzenia gospodarki wodno - ściekowej regularnie czyścić oraz sprawdzać ich stan techniczny a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać,
 16. Przedmiotowa inwestycja nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 17. Po realizacji inwestycji uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia.

W sentencji decyzji nie uwzględniono warunków określonych postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, określających sposób właściwego gospodarowania odpadami (7) oraz sposób właściwego gospodarowania ściekami socjalno-bytowymi (9), gdyż określają to m.in. ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Nie uwzględniono również warunku by „regularnie czyścić oraz sprawdzać stan techniczny urządzeń gospodarki wodno – ściekowej” , gdyż zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54) przez eksploatację instalacji lub urządzenia rozumie się użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności. W związku z powyższym obowiązek czyszczenia i sprawdzania stanu technicznego urządzeń gospodarki wodno – ściekowej wynika wprost z przepisów prawa. Nie uwzględniono warunku konieczności regularnego opróżniania zbiornika na ścieki przemysłowe z hali i konieczności wywozu ścieków taborem asenizacyjnym do utylizacji, gdyż obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399). Nie uwzględniono również warunku konieczności prowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego ww. zbiornika, a w przypadku wykrycia jego nieuszczelności, konieczności wyłączenia zbiornika z użytkowania i wykonania stosownych naprawy, gdyż obowiązek okresowych przeglądów wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), a obowiązek utrzymania obiektu budowlanego we właściwym technicznym wynika z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Nie uwzględniono również warunku dotyczącego zakazu odprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków przemysłowych z miejsc przetwarzania oraz magazynowania odpadów, gdyż zakaz ten wynika z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 r. poz. 537 z późn. zm.). Pozostałe warunki uwzględniono w całości lub częściowo zmodyfikowano.

Organ wziął pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji prasonożyc, kontenera na odpady niebezpieczne, boksów na złom oraz związane będzie ze zwiększeniem ilości przetwarzanych odpadów o 39 780 Mg/rok. Dodatkowo w ramach inwestycji planowana jest zabudowa na dachu istniejącej hali

produkcyjno-magazynowej paneli fotowoltaicznych o mocy około 50 kWp, dla zapewnienia udziału energii odnawialnej i częściowego zbilansowania jej zużycia. Prasonożyce posadowione zostaną na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów, gdzie prowadzona jest działalność w zakresie wytwarzania odpadów, zbierania odpadów oraz przetwarzania odpadów (w procesie sortowania, w procesie polegającym na odsączaniu olejów z zaolejonych wiór, w postaci przerobu kabli oraz w postaci przerobu palet drewnianych). Zakład przetwarzania odpadów pracuje w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku oraz w sobotę na pierwszej zmianie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie czas pracy oraz dotychczasowe zatrudnienie. Zakład prowadzi działalność na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 47/OS/2017 z dnia 10.01.2017 r. stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów, oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego dopuszczalna maksymalna ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych wynosi 62,02 Mg/rok, maksymalna ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne wynosi 11 393,59 Mg/rok. Dopuszczalna łączna maksymalna ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wynosi 11 455,61 Mg/rok. Po oddaniu do użytkowania prasonożyc i boksów na złom wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów o 39 780 Mg/rok na terenie zakładu. Nie zostanie rozszerzona lista rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania ani do zbierania w odniesieniu do stanu obecnego. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana ze zmianą ilości odpadów przetwarzanych w istniejących instalacjach do przetwarzania odpadów na terenie zakładu. Do prasonożyc będą podawane następujące rodzaje odpadów: 02 01 10 odpady metalowe, 15 01 04 opakowania z metali, 16 01 17 metale żelazne, 16 01 18 metale nieżelazne, 17 04 02 aluminium, 17 04 05 żelazo i stal, 17 04 07 mieszaniny metali, 19 10 01 odpady żelaza i stali, 19 10 02 odpady metali nieżelaznych, 19 12 02 metale żelazne, 19 12 03 metale nieżelazne, 20 01 40 metale. Po procesie przetwarzania na prasonożycach powstaną odpady o kodach: 19 12 02 metale żelazne, 19 12 03 metale nieżelazne. Odpady przewidziane do wytwarzania, zbierania i przetwarzania zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 47/OS/2017 z dnia 10.01.2017 r. magazynowane są w wydzielonych miejscach na terenie hali oraz na placach magazynowo-manewrowych.

Miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa:

- ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),
- rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1755),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 296).

Do magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania na prasonożycach wykorzystywane będą wydzielone miejsca na terenie istniejącej hali oraz plac magazynowo-manewrowy – sektor H i I, posiadający utwardzoną nawierzchnię betonowo – asfaltową. Do miejsc magazynowania w sektorze H i I wyprowadzone zostaną sięgacze z kanalizacji przemysłowej zakończone wpustami, do których odprowadzane będą ścieki z tych obszarów. Rejony te zostaną wyłączone z kanalizacji deszczowej poprzez zaślepienie odpływów do kanalizacji deszczowej oraz rekonfigurację spadków placu składowego.

Prasonożyce, kontener na odpady niebezpieczne i boksy na złom znajdowały będą się od strony północnej istniejącej hali przetwarzania odpadów. Teren ten stanowi szczelny plac betonowo-asfaltowy (zgodnie z raportem stan jest bardzo dobry, brak jest jakichkolwiek pęknięć czy ubytków).

Pod komorą załadunkową praonożycy znajdować się będzie wanna wychwytowa o pojemności 0,4m³, z której ścieki będą po podczyszczeniu, odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Brak będzie możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.

Sprasowany w prasożycach złom, magazynowany będzie w projektowanych boksach o wymiarach 50 m x 20 m i wysokości 2,4 m, przewidzianych do posadowienia na placu o nawierzchni betonowej.

Odpady wytworzone po procesie przetwarzania na prasożycach, magazynowane w boksach, będą samochodami ciężarowymi transportowane do hut. Ścieki z projektowanych boksów na złom poprzez wpusty będą podczyszczane i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Kontener na odpady niebezpieczne posadowiony będzie w sektorze K, obok istniejącego stanowiska na przetwarzanie zaolejonych wiórów, wyposażonego w wannę odciekową. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi wyciekami, kontener na odpady niebezpieczne należy wyposażyć w wannę wychwytową. Kontener zostanie posadowiony w miejscu wyposażonym w opaskę z odwodnienia liniowego, odprowadzane z tego sektora zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe, jako ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Powyższe rozwiązania zabezpieczą środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem na etapie eksploatacji.

W kontenerze magazynowane będą odpady niebezpieczne w ilościach niekwalifikujących zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Posadowienie kontenera nie będzie skutkować wzrostem ilości magazynowanych na terenie zakładu odpadów niebezpiecznych w stosunku do stanu obecnego oraz do ilości odpadów niebezpiecznych określonych w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 47/OS/2017 z dnia 10.01.2017r. Kontener będzie stanowić dodatkowe miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady będą magazynowane w szczelnych zamykanych i opisanych zbiornikach, beczkach lub pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych.

Odpady magazynowane będą w wyznaczonych miejscach, selektywnie, a następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku czy unieszkodliwiania odpadów.

Zakład zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzane są do kanalizacji deszczowej w ul. E. Kwiatkowskiego, a następnie poprzez istniejący wylot brzegowy do cieku.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z dróg, parkingów i placów manewrowych poprzez wpusty odprowadzane są do układu podczyszczania, składającego się z separatora koalescencyjnego i osadnika. Po podczyszczeniu do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311), wody opadowe z placów dróg manewrowych i parkingów trafiają do kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatkowskiego i dalej poprzez wylot brzegowy do cieku, będącego dopływem rzeki Białej.

Ścieki z terenów, na których składowane są odpady po podczyszczeniu odprowadzane są jako ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych RW20000421149 o nazwie Biała. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Inwestycja znajduje się również na jednolitej części wód podziemnych G2000157, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny oraz brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych bądź w zasięgu jego planowanego obszaru chronionego. Inwestycja nie jest położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, uwzględniając charakter, skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie, uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Prasonożycie stanowić będą dodatkowe źródło hałasu generowane w 3 strefach zgniotu oraz w strefie załadunku złomu, każde o mocy akustycznej 86db(A). Dodatkowym źródłem hałasu, wpływającym na rozkład pola akustycznego wokół zakładu EKO-WÓTR będzie ruch samochodów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wzrośnie ruch samochodów ciężarowych z 3 do 4 samochodów o ładowności powyżej 3,5 Mg oraz z 8 do 10 samochodów o ładowności do 3,5 Mg. Dodatkowym źródłem hałasu będzie wyładunek i załadunek odpadów. Zakład pracował będzie wyłącznie w porze昼iennej. Przeprowadzona w raporcie oddziaływania na środowisko analiza akustyczna, uwzględniająca ww. nowe źródła hałasu, jak również istniejące (elektronarzędzia, linie sortowania odpadów, belownica makulatury, belownica tworzyw sztucznych, kompaktor do styropianu), nie wykazała ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny najbliższych położonych terenów podlegających ochronie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, zlokalizowane ok. 350 m od strony zachodniej zakładu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej zaopiniował pozytywnie planowane przedsięwzięcie, wskazując jako jeden z warunków realizacji przedsięwzięcia konieczność zastosowanie pasa zieleni wysokiej lub w razie konieczności wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż granicy inwestycji. Mając na uwadze § 19 ust. 2 pkt. 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice w centralnej części gminy (uchwała nr XVIII/134/2012 z dnia 23.03.2012 r.), nakazujący wzdłuż granic terenu PU wprowadzić zieleń o charakterze izolacyjno-osłonowym oraz dekoracyjnym oraz mając na uwadze, że zgodnie z przedstawioną w roś analizą akustyczną izolacja 50 dB(A) nie będzie wychodziła poza teren zakładu przetwarzania odpadów, w sentencji decyzji nie uwzględniono warunku konieczności stosowania ekranów akustycznych wzdłuż granicy inwestycji natomiast uwzględniono konieczność zastosowania, od strony zachodniej zakładu (na granicy terenu PU) pasa zieleni izolacyjnej wysokiej.

Z roś wynika, że eksploatacji prasonożyc, kontenera na odpady niebezpieczne oraz boksów na złom nie wpłynie w żaden sposób na klimat.

Na terenie zakładu przetwarzania odpadów ma miejsce emisja zorganizowana, pochodząca z procesów grzewczych na potrzeby budynku administracyjno – socjalnego, realizowanych za pomocą kotła gazowego o mocy 56 kW oraz z procesów grzewczych hali produkcyjno – magazynowej, ogrzewanej promiennikami gazowymi w ilości 7 sztuk, każdy o mocy 42 kW. Dodatkowo na terenie zakładu emitowane są zanieczyszczenia typowe dla transportu samochodowego. Planowane obiekty i urządzenia, tj. boksy na złom i kontener na odpady niebezpieczne nie będą źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych do powietrza. Silnik prasonożyc wyposażony będzie w układ oczyszczania spalin, zapewniający niską emisję gazów.

Planowane przedsięwzięcie tj. posadowienie prasonżyc, boksów na złom oraz kontenera na odpady niebezpieczne, nie będzie oddziaływać na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Zgodnie z uzgodnieniem RDOŚ, informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz złożonym uzupełnieniu są wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 w odległości ok. 2 km oraz obszar Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 w odległości ok. 4,2 km od terenu przedsięwzięcia.

Ostoja Beskid Śląski PLH240005 położona jest w masywie Beskidu Śląskiego, z niewielkimi fragmentami w obrębie Pogórza Śląskiego i w Kotlinie Żywieckiej. Obejmuje część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, a trzon obszaru tworzą dwa pasma górskie: Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry. Występuje tu szereg cennych form skalnych, takich jak: progi i wodospady w dolinach potoków, liczne formy skałkowe i różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne.

Obszar Beskid Mały PLH240023 położony jest w masywie Beskidu Małego, w Paśmie Magurki Wilkowickiej i Paśmie Łamanej Skały. Obejmuje największy i najlepiej wykształcony kompleks kwaśnych buczyn górskich *Luzulo luzuloidis*-*Fagetum* w Karpatach. Stwierdzono też tutaj występowanie jaworzyny miesięcznicowej *Lunario-Aceretum*. Łącznie występuje tu 14 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego 11 zostało uznanych za przedmioty ochrony obszaru Beskid Mały PLH240023.

Na części ww. obszaru Natura 2000 znajdującą się na terenie województwa małopolskiego obowiązuje plan ochrony przyjęty uchwałą nr XVII/229/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Obejmuje on jedynie część obszaru Natura 2000 znajdującego się na terenie województwa małopolskiego na terenie parku krajobrazowego. Dla pozostałej części obszaru Natura 2000 został ustanowiony plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2022 poz. 8679); <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/beskid-maly-plh240023>]. Planowane przedsięwzięcie polegające na posadowieniu i eksploatacji prasonżyc, kontenera na odpady niebezpieczne, boksów na złom oraz zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów na terenie przekształconym i zagospodarowanym na potrzeby istniejącego zakładu przetwarzania odpadów, z uwagi na rodzaj, skalę i odległość od ww. ostoji nie będzie źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ich ochrony, wymienione w Standardowych Formularzach Danych, a także na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych oraz na realizację działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Mały PLH240023. Inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów, znajdującym się w odległości ok. 2,2 km do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz ok. 2,6 km od granic Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Biorąc pod uwagę odległość od granic ww. Parków, a także przewidywany zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony Parków.

Przedsięwzięcie znajdzie się w zasięgu korytarza ekologicznego Lasy Beskidu Śląsko – Żywieckiego. Biorąc jednak pod uwagę jego zakres stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na funkcjonalność tego korytarza.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 28 km), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Na etapie realizacji inwestycji, wszystkie prace realizowane będą w granicach istniejącego zakładu. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

W toku postępowania nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, z uwagi na wystarczające informacje o planowanej inwestycji na tym etapie postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym i mając możliwość czynnego udziału na każdym jego etapie zgodnie z art. 10 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń.

Charakterystyka przedsięwzięcia jest załącznikiem niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Wilkowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą się zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na wniosek strony zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).



Wójt
mgr Maciej Mrówka

Otrzymują:

1. EKO-WTÓR JAKUBIEC Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 44, 43 -365 Wilkowice
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
6. a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie: „Posadowienie prasnożyc, boksów na złom i kontenera na odpady niebezpieczne”, przewidziane jest do realizacji na terenie zakładu przetwarzania odpadów EKO-WTÓR Jakubiec Sp. z o.o., przy ul. E. Kwiatkowskiego 44 w Wilkowicach, na działkach nr 3996/2, 4001, 4002, 5538, obr. 007 Wilkowice. Zakład przetwarzania odpadów pracuje w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku oraz w sobotę na pierwszej zmianie. Zakład prowadzi działalność na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 47/OS/2017 z dnia 10.01.2017 r. stanowiącej pozwolenie na wytworzenie odpadów, oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego dopuszczalna maksymalna ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych wynosi 62,02 Mg/rok, maksymalna ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne wynosi 11 393,59 Mg/rok. Dopuszczalna łączna maksymalna ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wynosi 11455,61 Mg/rok. Po oddaniu do użytkowania prasnożyc i boksów na złom wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów o 39 780 Mg/rok na terenie zakładu. Nie zostanie rozszerzona lista rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania ani do zbierania w odniesieniu do stanu obecnego. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana ze zmianą ilości odpadów przetwarzanych w istniejących instalacjach do przetwarzania odpadów na terenie zakładu.

Prasnożycie będą urządzeniem stacjonarnym samojezdnym, stanowiącym samodzielny układ technologiczny przeznaczony do kompaktacji odpadów metali, a następnie zautomatyzowanego cięcia zagęszczonej struktury odpadu do wielkości wsadowej. Zastosowanie prasnożyc pozwoli na zmniejszenie objętości odpadów. Zaplanowano urządzenie o sile cięcia na poziomie minimum 700 Mg oraz wydajności około 15 Mg na godzinę. Maksymalna roczna wydajność prasnożyc wyniesie 39780 Mg/rok. Do prasnożyc będą podawane następujące rodzaje odpadów: 02 01 10 odpady metalowe, 15 01 04 opakowania z metali, 16 01 17 metale żelazne, 16 01 18 metale nieżelazne, 17 04 02 aluminium, 17 04 05 żelazo i stal, 17 04 07 mieszaniny metali, 19 10 01 odpady żelaza i stali, 19 10 02 odpady metali nieżelaznych, 19 12 02 metale żelazne, 19 12 03 metale nieżelazne, 20 01 40 metale. Po procesie przetwarzania na prasnożycach powstaną odpady o kodach: 19 12 02 metale żelazne, 19 12 03 metale nieżelazne.

Spraszony w prasnożycach złom, magazynowany będzie w projektowanych boksach o wymiarach 50 m x 20 m i wysokości 2,4 m, przewidzianych do posadowienia na placu o nawierzchni betonowej. Odpady wytworzone po procesie przetwarzania na prasnożycach, magazynowane w boksach, będą samochodami ciężarowymi transportowane do hut.

W kontenerze magazynowane będą odpady niebezpieczne w ilościach niekwalifikujących zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Posadowienie kontenera nie będzie skutkowało wzrostem ilości magazynowanych na terenie zakładu odpadów niebezpiecznych w stosunku do stanu obecnego oraz do ilości odpadów niebezpiecznych określonych w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 47/OS/2017 z dnia 10.01.2017r.

Wójt

mgr Maciej Mrówka

